

Technische Daten XE20E

Motor:

- Modell	Kubota/D902/EU Stage V
- Kraftstoff/Kühlung	Diese/flüssiggekühlt
- Anzahl der Zylinder	3
- Nennleistung bei 2300U/min	11,8 kW / 15,8 PS
- Hubraum	898 cm
- Max. Drehmoment	51,3 Nm / 1800 U/min
- Schalleistungspegel	93 db

Laufwerkskomponenten:

- Fahrketten	Gummi
- Kettenbreite	230 mm
- Laufwerkslänge	1564 mm

Schwenk- und Drehwerk:

- Ausleger-Schwenkwinkel, links	75 Grad
- Ausleger-Schwenkwinkel, rechts	60 Grad
- Oberwagen Umdrehungen	8 U/min

Grableistung:

- Reißkraft Standard Stiel	8 KN
- Brechkraft an der Löffelschneide	16 KN

Antrieb:

- Fahrgeschwindigkeit (langsam/schnell)	2,2 – 3,1 km/h
- Max. Zugkraft	14 KN

Hydrauliksystem:

- Hauptarbeitsgruppe	Variable Axialkolbenpumpe
- Nennfördermenge der Hauptpumpe	64,4 l/min
- Betriebsdruck Arbeitshydraulik	253 bar
- Betriebsdruck Fahrtrieb	210 bar
- Betriebsdruck Drehwerk	110 bar

Gewichte:

- Betriebsgewicht mit Kabine	1975 kg
- Bodendruck mit 230mm Gummikette	0,286 kg/cm
- Transportgewicht (ohne Anbaugerät)	1935 kg
- Gewicht der Gummiketten	106 kg