

## Technische Daten XE35E

### Motor:

- Modell	Yanmar/3TNV88F/EU Stage V
- Kraftstoff/Kühlung	Diese/flüssiggekühlt
- Anzahl der Zylinder	3
- Nennleistung bei 2300U/min	18,2 kW / 24,7 PS
- Hubraum	1642 cm
- Max. Drehmoment	88,3-94,2 Nm / 1320 U/min
- Schalleistungspegel	94 dB (LwA), 76 dB (LpA)

### Laufwerkskomponenten:

- Fahrketten	Gummi
- Kettenbreite	300 mm
- Laufwerkslänge	2220 mm

### Schwenk- und Drehwerk:

- Ausleger-Schwenkwinkel, links	75 Grad
- Ausleger-Schwenkwinkel, rechts	50 Grad
- Oberwagen Umdrehungen	9 U/min

### Grableistung:

- Reißkraft Standard Löffelstiel	20,3 KN
- Reißkraft langer Löffelstiel	18 KN
- Brechkraft an der Löffelschneide	28,6 KN

### Antrieb:

- Fahrgeschwindigkeit (langsam/schnell)	2,2 – 3,6 km/h
- Max. Zugkraft	31,6 KN
- Steigfähigkeit	30 Grad

### Hydrauliksystem:

- Hauptarbeitsgruppe	Variable Axialkolbenpumpe
- Hydraulische Gesamtleistung	108 l/min
- Max. Systemdruck Ausleger	270 bar
- Max. Systemdruck Löffel/ Unterwagen	270 bar
- Max. Systemdruck Schwenken	230 bar

### Gewichte:

- Betriebsgewicht mit Kabine	4200 kg
- Bodendruck mit Gummikette	0,36 kPa
- Transportgewicht (ohne Anbaugerät)	4125 kg
- Gewicht der Gummiketten	292 kg